



## FICHE TECHNIQUE Roues & Roulettes

### Série Polyamide Blanc $\varnothing$ 160 mm à Platine INOX

Bandage en polyamide blanc. Chape en acier estampé INOX.  
Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu lisse. Axe démontable.

		030163	022663	024663	023663
<b><math>\varnothing</math> 160 Platine</b>					
 mm	<b>Diamètre de la Roue (mm)</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
 mm	<b>Largeur du Bandage (mm)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
 Shore	<b>Dureté du bandage (°Shore)</b>	<b>60 D</b>	<b>60 D</b>	<b>60 D</b>	<b>60 D</b>
 mm	<b>Largeur du Moyeu (mm)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
 mm	<b>Alésage (mm)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>Type de Roulement</b>	<b>Lisse</b>	<b>Lisse</b>	<b>Lisse</b>	<b>Lisse</b>
 mm	<b>Hauteur Totale (mm)</b>	-	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
 mm	<b>Format Extérieur Platine (A x B mm)</b>	-	<b>105 x 135</b>	<b>105 x 135</b>	<b>105 x 135</b>
 mm	<b>Entraxe Perçages de Fixation ( B1/B x A mm)</b>	-	<b>80/75 x 105</b>	<b>80/75 x 105</b>	<b>80/75 x 105</b>
 mm	<b>Diamètre Trou de Fixation (mm)</b>	-	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
 kg	<b>Charge Admissible par Roue ou Roulette (kg)</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>