




## FICHE TECHNIQUE Roues & Roulettes

### Série Polyuréthane Jante Polyamide $\varnothing$ 125 mm à Œil

Bandage polyuréthane injecté sur corps de roue en polyamide. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu à rouleaux. Axe démontable.

		031058	002158	004158	
<b><math>\varnothing</math> 125 Œil</b>					
 mm	<b>Diamètre de la Roue (mm)</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	
 mm	<b>Largeur du Bandage (mm)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
 Shore	<b>Dureté du bandage (°Shore)</b>	<b>96 A</b>	<b>96 A</b>	<b>96 A</b>	
 mm	<b>Largeur du Moyeu (mm)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
 mm	<b>Alésage (mm)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
 mm	<b>Type de Roulement</b>	<b>Rouleaux</b>	<b>Rouleaux</b>	<b>Rouleaux</b>	
 mm	<b>Hauteur Totale (mm)</b>	-	<b>154</b>	<b>154</b>	
 mm	<b>Diamètre de la Couronne</b>	-	<b>69</b>	<b>69</b>	
 mm	<b>Diamètre Intérieur de l'Œil (mm)</b>	-	<b>12</b>	<b>12</b>	
 kg	<b>Charge Admissible par Roue ou Roulette (kg)</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	