




FICHE TECHNIQUE Roues & Roulettes

Série Polyuréthane Jante Polyamide ϕ 125 mm à Platine

Bandage polyuréthane injecté sur corps de roue en polyamide. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu à rouleaux. Axe démontable.

		031058	022158	024158	023158
ϕ 125 Platine					
 mm	Diamètre de la Roue (mm)	125	125	125	125
 mm	Largeur du Bandage (mm)	32	32	32	32
 Shore	Dureté du bandage (°Shore)	96 A	96 A	96 A	96 A
 mm	Largeur du Moyeu (mm)	50	50	50	50
 mm	Alésage (mm)	15	15	15	15
	Type de Roulement	Rouleaux	Rouleaux	Rouleaux	Rouleaux
 mm	Hauteur Totale (mm)	-	155	155	155
 mm	Format Extérieur Platine (A x B mm)	-	80 X 105	80 X 105	87 x 102
 mm	Entraxe Perçages de Fixation (A x B1/B mm)	-	60 x 80/76	60 x 80/76	60 x 80/76
 mm	Diamètre Trou de Fixation (mm)	-	9	9	9
 kg	Charge Admissible par Roue ou Roulette (kg)	300	200	200	200